

ELEKTRO SUPPENSTATION
ELECTRIC SOUP STATION
ELEKTRISCH SOEPSTATION



| | | | | | |
|---------|-----|--------------|-----------------|-----------|--------|
| | | | | | |
| ZW01206 | 1/1 | 58 x 35 x 31 | 760-900 W/50 Hz | 220-240 V | 306,00 |

Mit Regelthermostat, GN Behälter 1/1 - 65 mm, digitalem Display für Temperaturvorwahl zwischen 20 °C und 85 °C, Lieferung erfolgt mit 2 Suppentöpfen à 4 Liter

With control thermostat, GN pan 1/1 - 65 mm, digital display for temperature preselection between 20°C and 85°C, delivery comes with 2 x 4-litre soup kettles

Met regelthermostaat, GN-container 1/1 - 65 mm, digitaal scherm voor temperatuurselectie tussen 20°C en 85°C, geleverd met 2 soeppotten à 4 liter



ELEKTRO SUPPENSTATION
ELECTRIC SOUP STATION
ELEKTRISCH SOEPSTATION



| | | | | | |
|---------|-----|--------------|-----------------|-----------|--------|
| | | | | | |
| ZW01207 | 1/1 | 58 x 35 x 31 | 760-900 W/50 Hz | 220-240 V | 306,00 |

Mit Regelthermostat, GN Behälter 1/1 - 65 mm, digitalem Display für Temperaturvorwahl zwischen 20 °C und 85 °C, Lieferung erfolgt mit 2 Suppentöpfen à 4 Liter

With control thermostat, GN pan 1/1 - 65 mm, digital display for temperature preselection between 20°C and 85°C, delivery comes with 2 x 4-litre soup kettles

Met regelthermostaat, GN-container 1/1 - 65 mm, digitaal scherm voor temperatuurselectie tussen 20°C en 85°C, geleverd met 2 soeppotten à 4 liter



ELEKTRO CHAFING DISH
ELECTRIC CHAFING DISH
ELEKTRISCHE RECHAUD



| | | | | | |
|---------|-----|----------------|------------------|-----------|--------|
| | | | | | |
| ZW01209 | 1/1 | 56 x 41 x 34,5 | 840-1000 W/50 Hz | 220-240 V | 405,00 |

Mit Regelthermostat, GN Behälter 1/1 - 100 mm, elektrischem Edelstahlwasserbad, Edelstahlklappdeckel mit Sichtfenster

With control thermostat, GN pan 1/1 - 100 mm, electric stainless steel water bath, stainless steel hinged lid with viewing window

Met regelthermostaat, GN-container 1/1 - 100 mm, elektrisch roestvrijstalen waterbad, roestvrijstalen scharnierdeksel met zichtvenster



ELEKTRO CHAFING DISH
ELECTRIC CHAFING DISH
ELEKTRISCHE RECHAUD



| | | | | | |
|---------|-----|----------------|-----------------|-----------|--------|
| | | | | | |
| ZW01208 | 1/1 | 67 x 46 x 37,5 | 760-900 W/50 Hz | 220-240 V | 597,00 |

Mit Regelthermostat, GN Behälter 1/1 - 65 mm, digitalem Display für Temperaturvorwahl zwischen 20 °C und 85 °C, Edelstahlklappdeckel mit Sichtfenster

With control thermostat, GN pan 1/1 - 65 mm, digital display for temperature preselection between 20°C and 85°C, stainless steel hinged lid with viewing window

Met regelthermostaat, GN-container 1/1 - 65 mm, digitaal scherm voor temperatuurselectie tussen 20°C en 85°C, roestvrijstalen scharnierdeksel met zichtvenster

