

## Serie 2600: vast strokengordijn met bevestigingsprofiel in geanodiseerd aluminium

- Standaardprofiel met aluminium montagelatjes.  
Beschikbaar in 10 lengtes: 1090, 1390, 1690, 1990, 2290, 2590, 2890, 3190, 3490, 3790 mm of op lengte van 6000 mm (code V600/19040 ; zelf te korten).  
Plafondophanging in optie.
- PVC stroken (190x2 mm), versneden op lengte en geperforeerd, standaard- of diepvrieskwaliteit.  
Beschikbaar in 8 standaardhoogtes: 1980, 2080, 2280, 2580, 2880, 3080, 3580 en 3880 mm of op rol van 50 m (zelf te versnijden en te perforeren).  
Geschikt voor contact met voeding (attest).



Zie **Fermoflex 2700** voor scharnierende gordijnen op basis van type 2600.

Fermoflex 2600 : codes			Aantal stroken naargelang de afmetingen van het strokengordijn (met 40% overlapping)									
T° POS	T° NEG	H x L	GORDIJNBREEDTE in mm									
			V109/19040	V139/19040	V169/19040	V199/19040	V229/19040	V259/19040	V289/19040	V319/19040	V349/19040	V379/19040
			1090	1390	1690	1990	2290	2590	2890	3190	3490	3790
LP198/1902	LN198/1902	1980	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25
LP208/1902	LN208/1902	2080	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25
LP228/1902	LN228/1902	2280	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25
LP258/1902	LN258/1902	2580	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25
LP288/1902	LN288/1902	2880	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25
LP308/1902	LN308/1902	3080	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25
LP358/1902	LN358/1902	3580	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25
LP388/1902	LN388/1902	3880	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25

## Serie 2700: scharnierend strokengordijn met bevestigingsprofiel in geanodiseerd aluminium

- Standaardprofiel met aluminium montagelatjes + extra scharnierpunten Ref: [2700/HAAK](#)  
Beschikbaar in 10 lengtes: 1090, 1390, 1690, 1990, 2290, 2690, 2890, 3190, 3490, 3790 mm of op lengte van 6000 mm (code V600/19040 ; zelf te korten). 3 haken per lopende meter.  
Montage in opbouw of aan plafond.
- PVC stroken (190x2 mm), versneden op lengte en geperforeerd, standaard- of diepvrieskwaliteit  
Beschikbaar in 8 standaardhoogtes: 1980, 2080, 2280, 2580, 2880, 3080, 3580 en 3880 mm of op rol van 50 m (zelf te versnijden en te perforeren).  
Geschikt voor contact met voeding (attest).



Ref. : [2700/HAAK](#) : Scharnierpunt voor strokengordijn met aluminium profiel (type 2600)

## Stroken op rol

### Soepele stroken in PVC op rollen van 50 meter

- Universeel gebruik ; geschikt voor contact met voeding (attest)
- Voor eigen fabricatie, aanvulling of herstelling van bestaande gordijnen
- Positieve of negatieve temperatuur
- Stroken 190x2 mm, 200x2 mm of 300x3 mm

Ref.	Type	Rol
190X2 POS	Positieve temperatuur / 190x2 mm	50 m
200X2 POS	Positieve temperatuur / 200x2 mm	50 m
300X3 POS	Positieve temperatuur / 300x3 mm	50 m
190X2 NEG	Negatieve temperatuur / 190x2 mm	50 m
200X2 NEG	Negatieve temperatuur / 200x2 mm	50 m
300X3 NEG	Negatieve temperatuur / 300x3 mm	50 m



### GEBRUIKSTEMPERATUREN

Stroken 'negatief': 40°C / +10°C

Stroken 'positief': -10°C / +50°C

