

# BESCHERMHANDSCHOENEN



standaard

puppet

## San Jamar vries- en ovenwant - Ultigrip®

- ▶ neopreen antislip uitvoering
- ▶ gebruikstemperatuur : -78°C tot +260°C
- ▶ hitte- en vriesbestendig (max. 15 sec.)
- ▶ ergonomisch schuin manchet
- ▶ Webguard™
- ▶ wasmachinebestendig tot 40°C
- ▶ per stuk

| Art.nr.         | ACO    | type      | lengte |
|-----------------|--------|-----------|--------|
| <b>SJH-0015</b> | UCMX15 | standaard | 381 mm |
| <b>SJH-0017</b> | UCMX17 | standaard | 432 mm |
| <b>SJH-0115</b> | UPM15  | puppet    | 381 mm |
| <b>SJH-0117</b> | UPM17  | puppet    | 432 mm |



## San Jamar pannenlap - Ultigrip®

- ▶ neopreen antislip uitvoering
- ▶ tot +260°C (max. 15 sec.)
- ▶ hitte- en vriesbestendig
- ▶ wasmachinebestendig tot 40°C
- ▶ per stuk

| Art.nr.         | ACO       | afmetingen   |
|-----------------|-----------|--------------|
| <b>SJH-0001</b> | UHP1010BK | 254 x 254 mm |



## San Jamar Moufle BestGuard® ovenwantset

- ▶ katoen
- ▶ tot 232°C (max. 30 sec.)
- ▶ economische basishandschoen
- ▶ ergonomisch schuin manchet
- ▶ brandvertragend
- ▶ Webguard™
- ▶ per paar

| Art.nr.         | ACO     | lengte |
|-----------------|---------|--------|
| <b>SJH-8015</b> | 800FG15 | 381 mm |
| <b>SJH-8017</b> | 800FG17 | 432 mm |

Webguard™ Plus met Kevlar® zorgt voor extra hittebescherming tussen duim en wijsvinger; Kevlar® verstevigde stikking verzekend dat de isolatie op haar plaats blijft.



## San Jamar Frozen Food handschoenset

- ▶ PVC rubber
- ▶ tot -17°C (max. 60 sec.)
- ▶ voor bevroren voeding
- ▶ grijpvaste anti-kleef textuur
- ▶ schuimrubber voering
- ▶ gebreide polsbescherming
- ▶ per paar
- ▶ one-size-fits-most

| Art.nr.         | ACO    | lengte |
|-----------------|--------|--------|
| <b>SJH-2000</b> | FGI-OR | 265 mm |



## San Jamar Rotissi handschoenset

- ▶ neopreen
- ▶ tot 260°C (max. 15 sec.)
- ▶ afname van spitten, hittebestendig
- ▶ ook bij warme vloeistoffen
- ▶ binnenvoering aan pols absorbeert zweet en vuilresten
- ▶ wasmachinebestendig
- ▶ per paar

| Art.nr.         | ACO   | lengte |
|-----------------|-------|--------|
| <b>SJH-1212</b> | T1212 | 305 mm |
| <b>SJH-1217</b> | T1217 | 432 mm |