

# STEEKTHERMOMETERS



## ETI Thermastick thermometer

- temperatuurbereik : -50°C tot 300°C
- 0,1°C aanduiding
- RVS voeler, ± 0,5°C nauwkeurig
- lengte voeler : 115 mm
- ø46 x 15 x 188 mm
- 2 knoppen : on/off of min/max
- auto-off na 10 minuten
- IP66 waterbestendig
- incl. 3V CR2032

Art.nr.	info
ETI-1100-010	wit, met probe cover
ETI-1100-070	rood, met probe cover
ETI-1100-060	blauw, met probe cover



## ETI pocket thermometer

- temperatuurbereik : -50°C tot 200°C
- 0,1°C aanduiding
- RVS voeler, ± 0,5°C nauwkeurig
- lengte voeler : 122 mm
- 15 x 26 x 200 mm
- 2 knoppen : on/off of min/max
- IP66 waterbestendig
- incl. 3V CR2032

Art.nr.	info
ETI-1000	wit / blauw, met probe cover
ETI-1900	silicone hoes voor ETI-1000



## ETI Thermaprobe thermometer

- temperatuurbereik : -50°C tot 300°C
- 0,1°C aanduiding
- RVS voeler, ± 0,5°C nauwkeurig
- lengte voeler : 70 mm
- ø51 x 178 mm
- ergonomisch : 180° roterend display
- 2 knoppen : on/off of min/max
- IP66 waterbestendig
- incl. 3V CR2032

Art.nr.	info
ETI-1300	inclusief probe cover



## ETI Therma K allround heavy duty thermometer

- temperatuurbereik : -100°C tot 1372°C
- 0,1°C aanduiding
- ± 0,4°C nauwkeurig
- thermokoppel K steeksonde
- 37 x 62 x 177 mm
- aluminium behuizing
- interne microprocessor
- auto-off na 20 minuten
- IP67 waterbestendig
- incl. 3 x 1,5V AAA

Art.nr.	info
ETI-2000-020	inclusief beschermhoes
ETI-9100-020	thermokoppel K steeksonde (RVS - ø3,3 x 130 mm)