

# DATALOGGERS



## ThermaData Lite Logger

De Lite Logger is een kostenefficiënt, waterbestendig model dat de omgevingstemperatuur meet volgens instelbare intervals. Via de ThermaData software stel je de gewenste parameters in: interval tussen de verschillende opmetingen (seconden tot minuten), tot 24h uitstelbare start van metingen, maximum / minimum grens, user ID en de optie om te starten met drukknop. Door op de knop te drukken lees je aan de hand van LED lampjes af of de temperatuur nog in een veilig bereik zit. Groen betekent dat het nog veilig is, rood knipperend betekent dat er buiten de vooraf ingestelde grenzen is getreden.

- ▶ blauw
- ▶ HDPE
- ▶ bereik : -40°C tot 85°C
- ▶ resolutie : 0,1°C
- ▶ accuraat tot 0,5°C
- ▶ 16000 opmetingen
- ▶ incl. 3,6 V / 2 AA lithium batterij
- ▶ ø55 x 25 mm

Art.nr.	info
<b>ETI-3800-060</b>	Lite Logger
<b>ETI-3809</b>	USB-C kabel voor <a href="#">ETI-3800</a>



## ThermaData Logger

De ThermaData Logger meet de omgevingstemperatuur volgens instelbare intervals. Via de ThermaData software stel je de gewenste parameters in: interval tussen de verschillende opmetingen (seconden tot minuten), tot 24h uitstelbare start van metingen en de maximum / minimum grens. Een groen ledlampje toont dat de Logger actief is, een rood ledlampje meldt dat de vooraf ingestelde grenzen overschreden zijn. Met de apart verkrijgbare USB uitleesunit stel je alle gegevens in. De startmagneet triggert de start van de opmetingen. De Logger heeft een waterbestendige behuizing klasse IP67.

- ▶ bereik interne sensor : -30°C tot 85°C
- ▶ bereik externe sensor : -40°C tot 125°C
- ▶ resolutie : 0,1°C
- ▶ accuraat tot 0,5°C
- ▶ LCD display : 10 mm
- ▶ 4000 opmetingen
- ▶ incl. 3,6 V / 2 AA lithium batterijen
- ▶ ø76 x 23 mm

Art.nr.	info
<b>ETI-3810</b>	zonder LCD display, met interne sensor
<b>ETI-3811</b>	met LCD display, met interne sensor
<b>ETI-3812</b>	zonder LCD display, met externe sensor (ø 3,3 x 100 mm sonde, 1 meter PVC/PFA kabel)
<b>ETI-3813</b>	met LCD display, met externe sensor (ø 3,3 x 100 mm sonde, 1 meter PVC/PFA kabel)
<b>ETI-3819</b>	uitlees USB en startmagneet