



Geïsoleerde koperleidingen brandklasse B s1 d0

- Dezelfde eigenschappen als de standaard AP & AS reeks, maar geïsoleerd met 3-laags brandvertragend polyethyleen schuim, met een EURO klasse B s1 d0 (EN 13501-1)
- Geschikt om voortdurend te gebruiken bij een temperatuur van 100°C en intervaltemperaturen tot 110°C
- Geschikt voor alle types koelgassen (in functie van de werkdruk)
- PED-certificaat op aanvraag



**EUROKLASSE
B s1 d0
(EN 13501-1)**



APFR : dubbele leiding - brandvertragend

Art. nr.	OEM	Koperen pijp			Isolatie-dikte	M/rol (m)	St/pal.	Kleur dop
		Norm. grootte	Buiten Ø	Wanddikte				
CIN-2202	APFR-23-M1	1/4" + 3/8"	6,35 + 9,52	0,8 + 0,8	9 + 9	20	20	
CIN-2203	APFR-2330-M1	1/4" + 3/8"	6,35 + 9,52	0,8 + 0,8	9 + 9	30	10	
CIN-2212	APFR-24-M1	1/4" + 1/2"	6,35 + 12,70	0,8 + 0,8	9 + 10	20	14	
CIN-2213	APFR-2430-M1	1/4" + 1/2"	6,35 + 12,70	0,8 + 0,8	9 + 10	30	9	
CIN-2222	APFR-25-M1	1/4" + 5/8"	6,35 + 15,88	0,8 + 1,0	9 + 10	20	16	
CIN-2232	APFR-35-M1	3/8" + 5/8"	9,52 + 15,88	0,8 + 1,0	9 + 10	20	10	
CIN-2242	APFR-36-M1	3/8" + 3/4"	9,52 + 19,05	0,8 + 1,0	9 + 10	20	10	



ASFR : enkele leiding - brandvertragend

Art. nr.	OEM	Koperen pijp			Isolatie-dikte	M/rol (m)	St/pal.	Kleur dop
		Norm. grootte	Buiten Ø	Wanddikte				
CIN-2103	ASFR-2-M1	1/4"	6,35	0,8	9	30	20	
CIN-2113	ASFR-3-M1	3/8"	9,52	0,8	9	30	20	
CIN-2123	ASFR-4-M1	1/2"	12,70	0,8	10	30	14	
CIN-2133	ASFR-5-M1	5/8"	15,88	1,0	10	30	16	
CIN-2142	ASFR-6-M1	3/4"	19,05	1,0	10	20	11	
CIN-2152	ASFR-7-M1	7/8"	22,22	1,0	10	20	6	



Geïsoleerde koperleidingen in kits, inclusief halogeenrijke elektrokabel

- In deze kits zijn de voorgeïsoleerde koperen leidingen reeds ingekort tot lengtes van 5 m of 10 m
- Beschikbaar voor APFR-23-M1 (1/4"+3/8") en APFR-24-M1 (1/4"+1/2")
- Koperen leidingkits zijn uitgevoerd in brandvertragend isolatiemateriaal met een EURO klasse B s1 d0 (EN 13501-1)
- Kits aangeleverd inclusief passende halogeenrijke elektrokabel - type 4G1,5 (ELK-4101). Op maat voorgeconfectioneerd. Steeds 2 m langer dan de koperen leidingen
- De ideale keuze om zowel tijd te sparen bij de voorbereiding als bij de installatie van een project
- Kan gecombineerd worden met "Conic Joint", "MaxiPro" of kan geflared worden door de installateur

Kits : dubbele leiding - brandvertragend - inclusief elektrokabel

Art. nr.	Type voorgeïsoleerd koper	Lengte leiding	Type elektrokabel	Lengte kabel
CIK-1005	1/4" + 3/8" (APFR-23-M1)	5 m	4G1,5 (ELK-4101)	7 m
CIK-1010	1/4" + 3/8" (APFR-23-M1)	10 m	4G1,5 (ELK-4101)	12 m
CIK-1105	1/4" + 1/2" (APFR-24-M1)	5 m	4G1,5 (ELK-4101)	7 m
CIK-1110	1/4" + 1/2" (APFR-24-M1)	10 m	4G1,5 (ELK-4101)	12 m



**EUROKLASSE
B s1 d0
(EN 13501-1)**

Steeds stevig verpakt per rol (1 rol/doos) - Alle afmetingen in mm tenzij anders aangegeven - Afmetingen en diktes conform EN12735-1