



## Geïsoleerde koperleidingen brandklasse B s1 d0 - harde lengte

- Rechte koperen leidingen aan één zijde opgetrompt
- Op lengte van 4 meter en eenvoudig te verbuigen met geschikt gereedschap
- Geïsoleerd met brandvertragend polyethyleen schuim, met een EURO klasse B s1 d0 (EN 13501-1)
- Geschikt voor alle types koelgassen (in functie van de werkdruk)



**EUROKLASSE  
B s1 d0  
(EN 13501-1)**



## ASKFR : enkele leiding - brandvertragend - harde lengte

Art. nr.	OEM	Koperen pijp			Isolatie- dikte	Lengte (m)	St/ doos
		Norm. grootte	Buiten Ø	Wanddikte			
<b>CIN-2354</b>	ASKFR-7-M1	7/8"	22,22	1,0	10	4	4
<b>CIN-2374</b>	ASKFR-11-M1	1 1/8"	28,58	1,0	10	4	2
<b>CIN-2384</b>	ASKFR-13-M1	1 3/8"	34,95	1,1	10	4	2



## Geïsoleerde koperleidingen brandklasse B s1 d0 - metrische uitvoering

- Geïsoleerd met brandvertragend polyethyleen schuim, met een EURO klasse B s1 d0 (EN 13501-1) en conform DIN 4102-B1 - 10 mm dik
- Koper uitgevoerd in 1 mm wanddikte
- Geschikt om voortdurend te gebruiken bij een temperatuur van 100°C en intervaltemperaturen tot 110°C
- Isolatie niet UV-resistent: gebruik kleefband of montagekanalen
- Geschikt voor alle types koelgassen (in functie van de werkdruk)
- Elke rol is kwaliteitsvol verpakt in een aparte doos



**EUROKLASSE  
B s1 d0  
(EN 13501-1)**

**Metrische uitvoering**

## AP : standaard dubbele leiding - metrische uitvoering

Art. nr.	OEM	Koperen pijp		Isolatie- dikte (mm)	M/rol (m)
		Buiten Ø (mm)	Wanddikte (mm)		
<b>CIN-0202</b>	AP-6-10M	6,00 + 10,00	1,0 + 1,0	10 + 10	20
<b>CIN-0212</b>	AP-6-12M	6,00 + 12,00	1,0 + 1,0	10 + 10	20
<b>CIN-0222</b>	AP-6-16M	6,00 + 16,00	1,0 + 1,0	10 + 10	20
<b>CIN-0232</b>	AP-10-16M	10,00 + 16,00	1,0 + 1,0	10 + 10	20
<b>CIN-0242</b>	AP-10-18M	10,00 + 18,00	1,0 + 1,0	10 + 10	20
<b>CIN-0252</b>	AP-12-18M	12,00 + 18,00	1,0 + 1,0	10 + 10	20

## AS : standaard enkele leiding - metrische uitvoering

Art. nr.	OEM	Koperen pijp		Isolatie- dikte (mm)	M/rol (m)
		Buiten Ø (mm)	Wanddikte (mm)		
<b>CIN-0104</b>	AS-6M	6,00	1,00	10	40
<b>CIN-0114</b>	AS-10M	10,00	1,00	10	40
<b>CIN-0124</b>	AS-12M	12,00	1,00	10	40
<b>CIN-0132</b>	AS-16M	16,00	1,00	10	20
<b>CIN-0142</b>	AS-18M	18,00	1,00	10	20
<b>CIN-0152</b>	AS-22M	22,00	1,00	10	20

Alle afmetingen in mm tenzij anders aangegeven - Afmetingen en diktes conform EN12735-1