



## Installatiekabels met XLPE isolatie, niet-brandverspreidend

- Voldoen aan CPR richtlijn EN50575
- Mogen in bundel geplaatst worden
- ELK-4111 & ELK-3211:
  - Voor huishoudelijke en industriële installaties voor binnen- en buitentoepassingen
  - Brandgedrag: Euroklasse C s3 d2 a3 (EN13501-1)
- ELK-4101 & ELK-3201:
  - Voor gebruik in plaatsen waar derden komen (bv. winkels en openbare gebouwen) en moeilijk te evacueren gebouwen, volgens de risico-analyse van de bouwheer
  - Halogeenvrij omhulsel
  - Brandgedrag: Euroklasse C s1 d2 a3 (EN13501-1)
- Op rol van 100 meter



## Installatiekabels XLPE - 4G1.5

Art. nr.	Omschrijving	Kleur	Meter/rol
<b>ELK-4111</b>	XVB 4G1,5 CCA - XLPE/PVC 1KV	grijs	100
<b>ELK-4101</b>	XGB 4G1,5 CCA - XLPE/LSOH 1KV - halogeenvrij	groen	100

## Installatiekabels XLPE - 3G2.5

Art. nr.	Omschrijving	Kleur	Meter/rol
<b>ELK-3211</b>	XVB 3G2,5 CCA - XLPE/PVC 1KV	grijs	100
<b>ELK-3201</b>	XGB 3G2,5 CCA - XLPE/LSOH 1KV - halogeenvrij	groen	100

# Easy-Fit Isolators




## Isolators / werkschakelaars

- Werkschakelaars voor airco-units
- Voorzien van een draaiknop
- Voldoende ruimte voor eenvoudige installatie en aansluiting
- 4 fasen aansluiting / 230V
- IP65 / IEC 60947-3
- Voorzien van wartels en moeren: klein model = M20 / groot model = M25



Art. nr.	Omschrijving	Afm. (BxDxH)	Verpakking
<b>ASP-2420</b>	Werkschakelaar airco - 4 fasig, 20A	105 x 113 x 150 mm	12 st/doos
<b>ASP-2432</b>	Werkschakelaar airco - 4 fasig, 32A	105 x 113 x 150 mm	12 st/doos
<b>ASP-2440</b>	Werkschakelaar airco - 4 fasig, 40A	120 x 113 x 180 mm	12 st/doos
<b>ASP-2463</b>	Werkschakelaar airco - 4 fasig, 63A	120 x 113 x 180 mm	12 st/doos

# Kleefband



## Standaard kleefband voor voorgeïsoleerde leidingen

- Materie: PVC - UV-resistent
- Minimum afname: per 4 rollen

Art. nr.	Kleur	Breedte	Dikte	Rollengte	Verpakking
<b>ALT-3052-010</b>	Wit	50 mm	0,2 mm	20 m/rol	80 rollen/doos
<b>ALT-3052-013</b>	Ivoorkleur	50 mm	0,2 mm	20 m/rol	80 rollen/doos
<b>ALT-3052-020</b>	Zwart	50 mm	0,2 mm	20 m/rol	80 rollen/doos