



AF/ArmaFlex - Buisisolatie op lengtes van 2 m

- Buitendiameter buis: Ø6 mm t.e.m. Ø42 mm
- Isolatiedikte: 7 mm t.e.m. 32 mm
- Kleur: zwart
- Afname steeds per volle doos
- Andere uitvoeringen op vraag beschikbaar



Max. buiten Ø buis (mm)	Binnen Ø min./max. (mm)	Isolatiedikte 7 - 10 mm (AF-1)			M/doos (m)	Isolatiedikte 9,5 - 16 mm (AF-2)			M/doos (m)
		Dikte (mm)	Art. nr.	OEM		Dikte (mm)	Art. nr.	OEM	
6 (1/4")	7 - 8,5	7	AFA-1106	AF-1-006	60	9,5	AFA-1206	AF-2-006	288
8 (5/16")	9 - 10,5	7	AFA-1108	AF-1-008	310	10	AFA-1208	AF-2-008	240
10 (3/8")	11 - 12,5	7,5	AFA-1110	AF-1-010	300	11	AFA-1210	AF-2-010	170
12 (1/2")	13 - 14,5	7,5	AFA-1112	AF-1-012	234	11	AFA-1212	AF-2-012	168
15 (5/8")	16 - 17,5	8	AFA-1115	AF-1-015	192	11,5	AFA-1215	AF-2-015	130
18 (3/4")	19 - 20,5	8	AFA-1118	AF-1-018	140	11,5	AFA-1218	AF-2-018	120
22 (7/8")	23 - 24,5	8,5	AFA-1122	AF-1-022	132	12	AFA-1222	AF-2-022	100
25	26 - 27,5	8,5	AFA-1125	AF-1-025	108	12,5	AFA-1225	AF-2-025	88
28 (1 1/8")	29 - 30,5	8,5	AFA-1128	AF-1-028	100	12,5	AFA-1228	AF-2-028	84
30	31 - 33	9	AFA-1130	AF-1-030	96	12,5	AFA-1230	AF-2-030	72
32	33 - 35	9	AFA-1132	AF-1-032	84	13	AFA-1232	AF-2-032	64
35 (1 3/8")	36 - 38	9	AFA-1135	AF-1-035	76	13	AFA-1235	AF-2-035	62
38	39 - 41	9	AFA-1138	AF-1-038	70	-	-	-	-
40	41 - 42,5	-	-	-	-	13,5	AFA-1240	AF-2-040	44

Max. buiten Ø buis (mm)	Binnen Ø min./max. (mm)	Isolatiedikte 12,5 - 19 mm (AF-3)			M/doos (m)	Isolatiedikte 15,5 - 25 mm (AF-4)			M/doos (m)
		Dikte (mm)	Art. nr.	OEM		Dikte (mm)	Art. nr.	OEM	
6 (1/4")	7 - 8,5	-	-	-	-	15,5	AFA-1406	AF-4-006	120
10 (3/8")	11 - 12,5	12,5	AFA-1310	AF-3-010	156	15,5	AFA-1410	AF-4-010	110
12 (1/2")	13 - 14,5	13	AFA-1312	AF-3-012	144	16	AFA-1412	AF-4-012	100
15 (5/8")	16 - 17,5	14	AFA-1315	AF-3-015	108	17	AFA-1415	AF-4-015	88
18 (3/4")	19 - 20,5	14	AFA-1318	AF-3-018	95	17,5	AFA-1418	AF-4-018	70
22 (7/8")	23 - 24,5	14,5	AFA-1322	AF-3-022	84	18	AFA-1422	AF-4-022	60
25	26 - 27,5	-	-	-	-	18,5	AFA-1425	AF-4-025	56
28 (1 1/8")	29 - 30,5	15,5	AFA-1328	AF-3-028	64	19	AFA-1428	AF-4-028	48
30	31 - 33	-	-	-	-	19	AFA-1430	AF-4-030	40
32	33 - 35	-	-	-	-	19,5	AFA-1432	AF-4-032	40
35 (1 3/8")	36 - 38	16	AFA-1335	AF-3-035	46	19,5	AFA-1435	AF-4-035	36
40	41 - 42,5	-	-	-	-	20,5	AFA-1440	AF-4-040	32

Max. buiten Ø buis (mm)	Binnen Ø min./max. (mm)	Isolatiedikte 25 - 32 mm (AF-5)			M/doos (m)
		Dikte (mm)	Art. nr.	OEM	
18 (3/4")	19 - 20,5	25	AFA-1518	AF-5-018	42
22 (7/8")	23 - 24,5	25	AFA-1522	AF-5-022	36
28 (1 1/8")	29 - 30,5	25	AFA-1528	AF-5-028	36
30	31 - 33	26	AFA-1530	AF-5-030	32
35 (1 3/8")	36 - 38	27	AFA-1535	AF-5-035	24
42 (1 5/8")	43,5 - 45,5	27	AFA-1542	AF-5-042	22