



## AF/ArmaFlex - Buisisolatie - zelfklevend op lengtes van 2 m

- Buitendiameter buis: Ø12 mm t.e.m. Ø42 mm
- Isolatiedikte: 8 mm t.e.m. 22,5 mm
- Kleur: zwart
- Afname steeds per volle doos
- Andere uitvoeringen op vraag beschikbaar



Max. buiten Ø buis (mm)	Binnen Ø min./max. (mm)	Isolatiedikte 8 - 9,5 mm (AF-1)			M/doos (m)	Isolatiedikte 11,5 - 14,5 mm (AF-2)			M/doos (m)
		Dikte (mm)	Art. nr.	OEM		Dikte (mm)	Art. nr.	OEM	
12 (1/2")	12 - 14,5	7,5	<a href="#">AFA-2112</a>	AF-1-012-A	234	11	<a href="#">AFA-2212</a>	AF-2-012-A	168
15 (5/8")	16 - 17,5	8	<a href="#">AFA-2115</a>	AF-1-015-A	192	11,5	<a href="#">AFA-2215</a>	AF-2-015-A	130
18 (3/4")	19 - 20,5	8	<a href="#">AFA-2118</a>	AF-1-018-A	140	11,5	<a href="#">AFA-2218</a>	AF-2-018-A	120
22 (7/8")	23 - 24,5	8,5	<a href="#">AFA-2122</a>	AF-1-022-A	132	12	<a href="#">AFA-2222</a>	AF-2-022-A	100
28 (1 1/8")	29 - 30,5	8,5	<a href="#">AFA-2128</a>	AF-1-028-A	100	12,5	<a href="#">AFA-2228</a>	AF-2-028-A	84
30	31 - 33	9	<a href="#">AFA-2130</a>	AF-1-030-A	96	12,5	<a href="#">AFA-2230</a>	AF-2-030-A	72
35 (1 3/8")	36 - 38	9	<a href="#">AFA-2135</a>	AF-1-035-A	76	13	<a href="#">AFA-2235</a>	AF-2-035-A	62
42 (1 5/8")	43,5 - 45,5	9	<a href="#">AFA-2142</a>	AF-1-042-A	60	13,5	<a href="#">AFA-2242</a>	AF-2-042-A	48

Max. buiten Ø buis (mm)	Binnen Ø min./max. (mm)	Isolatiedikte 13,5 - 17,5 mm (AF-3)			M/doos (m)	Isolatiedikte 17 - 22,5 mm (AF-4)			M/doos (m)
		Dikte (mm)	Art. nr.	OEM		Dikte (mm)	Art. nr.	OEM	
15 (5/8")	16 - 17,5	13,5	<a href="#">AFA-2315</a>	AF-3-015-A	108	17	<a href="#">AFA-2415</a>	AF-4-015-A	88
18 (3/4")	19 - 20,5	14	<a href="#">AFA-2318</a>	AF-3-018-A	96	17,5	<a href="#">AFA-2418</a>	AF-4-018-A	70
22 (7/8")	23 - 24,5	14,5	<a href="#">AFA-2322</a>	AF-3-022-A	84	18	<a href="#">AFA-2422</a>	AF-4-022-A	60
28 (1 1/8")	29 - 30,5	15,5	<a href="#">AFA-2328</a>	AF-3-028-A	64	19	<a href="#">AFA-2428</a>	AF-4-028-A	48
35 (1 3/8")	36 - 38	16	<a href="#">AFA-2335</a>	AF-3-035-A	46	19,5	<a href="#">AFA-2435</a>	AF-4-035-A	36
42 (1 5/8")	43,5 - 45,5	16,5	<a href="#">AFA-2342</a>	AF-3-042-A	40	20,5	<a href="#">AFA-2442</a>	AF-4-042-A	32



## AF/ArmaFlex - Buisisolatie op rol

- Buitendiameter buis: Ø6 mm t.e.m. Ø28 mm
- Isolatiedikte: 7 mm t.e.m. 12,5 mm
- Kleur: zwart
- Afname steeds per volle doos
- Andere uitvoeringen op vraag beschikbaar



Max. buiten Ø buis (mm)	Binnen Ø min./max. (mm)	Isolatiedikte 7 - 8,5 mm (AF-1)			M/doos (m)	Isolatiedikte 9,5 - 12,5 mm (AF-2)			M/doos (m)
		Dikte (mm)	Art. nr.	OEM		Dikte (mm)	Art. nr.	OEM	
6 (1/4")	7 - 8,5	7	<a href="#">AFA-3106</a>	AF-1-006/E	90	9,5	<a href="#">AFA-3206</a>	AF-2-006/E	60
8 (5/16")	9 - 10,5	7	<a href="#">AFA-3108</a>	AF-1-008/E	80	10	<a href="#">AFA-3208</a>	AF-2-008/E	55
10 (3/8")	11 - 12,5	7,5	<a href="#">AFA-3110</a>	AF-1-010/E	60	11	<a href="#">AFA-3210</a>	AF-2-010/E	35
12 (1/2")	13 - 14,5	7,5	<a href="#">AFA-3112</a>	AF-1-012/E	50	11	<a href="#">AFA-3212</a>	AF-2-012/E	32
15 (5/8")	16 - 17,5	8	<a href="#">AFA-3115</a>	AF-1-015/E	40	11,5	<a href="#">AFA-3215</a>	AF-2-015/E	32
18 (3/4")	19 - 20,5	8	<a href="#">AFA-3118</a>	AF-1-018/E	35	11,5	<a href="#">AFA-3218</a>	AF-2-018/E	30
22 (7/8")	23 - 24,5	8,5	<a href="#">AFA-3122</a>	AF-1-022/E	30	12	<a href="#">AFA-3222</a>	AF-2-022/E	26
28 (1 1/8")	29 - 30,5	8,5	<a href="#">AFA-3128</a>	AF-1-028/E	28	12,5	<a href="#">AFA-3228</a>	AF-2-028/E	20