




3 types,
1 kleur (wit)



Optimal-Duct

- Kanalen voor airco- en koelleidingen in UV-resistent wit PVC
- Brandclassificatie: M1
- Standaardlengte: 2000 mm
- Snelbinder niet inbegrepen
- Afname per volle doos



Art. nr.	OEM	Type	A	B	l/doos
ADP-2300	OD-80	80	80	60	16 m
ADP-2400	OD-90	90	90	65	16 m
ADP-2600	OD-110	110	110	75	8 m

Geleverd onder
PVC beschermende film

Verbindingsstuk

Art. nr.	OEM	Type	St/doos
ADP-2330	ODC-80	80	10
ADP-2430	ODC-90	90	10
ADP-2630	ODC-110	110	10

Eindkapje



Art. nr.	OEM	Type	St/doos
ADP-2341	ODEC-80	80	10
ADP-2441	ODEC-90	90	10
ADP-2641	ODEC-110	110	10

Muurkapje



Art. nr.	OEM	Type	St/doos
ADP-2310	ODWC-80	80	10
ADP-2410	ODWC-90	90	10
ADP-2610	ODWC-110	110	10

Muurrosette



Art. nr.	OEM	Type	St/doos
ADP-2311	ODWR-80	80	10
ADP-2411	ODWR-90	90	10
ADP-2611	ODWR-110	110	10

Platte bocht 90°



Art. nr.	OEM	Type	St/doos
ADP-2323	ODFE-80	80	10
ADP-2423	ODFE-90	90	10
ADP-2623	ODFE-110	110	10

Binnenbocht 90°



Art. nr.	OEM	Type	St/doos
ADP-2321	ODIC-80	80	10
ADP-2421	ODIC-90	90	10
ADP-2621	ODIC-110	110	10

Buitenbocht 90°



Art. nr.	OEM	Type	St/doos
ADP-2322	ODCO-80	80	10
ADP-2422	ODCO-90	90	10
ADP-2622	ODCO-110	110	10

Alle afmetingen in mm