




**RVS**

## Roestvast staal - met traverse

- RVS 18/10 - AISI 304
- **2 mm dikte (= premium)** of 1,5 mm dikte (**ALX-6510**)
- Geleverd met montagekit en trilrubbers
- RVS bouten
- Voorgemonteerde arm
- **ALX-6521: ideaal voor brede units & warmtepompen**




Art. nr.	Afmetingen	Dikte	Draagkracht
<b>ALX-6520</b>	540 x 400 x 780	2 mm	100 + 100 kg
<b>ALX-6521</b>	640 x 400 x 780	2 mm	90 + 90 kg
<b>ALX-6510</b>	540 x 400 x 780	1,5 mm	65 + 65 kg



**U-vormig  
profiel**

## Gelakt - met traverse

- Stevige traverse in U-vormig profiel
- Gegalvaniseerd staal 1,5 mm dikte - RAL 9002
- Met 4 bevestigingspunten en verzinkte bouten
- Inclusief trilrubbers
- **Armen voorgemonteerd**




Art. nr.	Afmetingen	Draagkracht
<b>ALX-6010</b>	450 x 400 x 850	80 + 80 kg
<b>ALX-6011</b>	530 x 400 x 850	80 + 80 kg



**600 of 1000 mm  
armen  
voor brede units**

## Gelakt - met traverse

- Ideaal voor brede units & warmtepompen
- Gegalvaniseerd staal 2 mm dikte - RAL 9002
- Met 4 bevestigingspunten en verzinkte bouten
- Geleverd met montagekit en trilrubbers
- Niet voorgemonteerd



Art. nr.	Afmetingen	Draagkracht
<b>ALX-6030</b>	660 x 450 x 1000	120 + 120 kg
<b>ALX-6032</b>	1000 x 600 x 1000	80 + 80 kg

Alle afmetingen in mm (diepte x hoogte x lengte traverse)