



## Alixo Foot

- Stevige, multifunctionele sokkel voor leidingen, buitenunits of bekabeling op platte daken of vlakke ondergronden
- **Mogelijkheid om te bevestigen op de vloer**
- Aluminium profiel 41 x 20 mm ingewerkt in de rubberen structuur, passend voor alle universele bevestigingstoebereiden
- UV-resistent - Waterafstotend - Trillingdempend
- Voor binnen- of buitengebruik in temperaturen tussen -40°C en +80°C
- Individueel verpakt zonder bevestigingsmaterialen



Breed profiel  
41 x 20 mm

Art. nr.	Afmetingen	Draagkracht*	St/pallet
<b>ALX-1241</b>	400 x 135 x 100	130 kg	216
<b>ALX-1211</b>	600 x 135 x 100	195 kg	144
<b>ALX-1221</b>	1000 x 135 x 100	320 kg	108
<b>ALX-1900</b>	Set inlegmoeren (2 st.) M10 x 30 mm		

\*: statisch



**ALX-1900**



## Alixo High Foot


- Alixo High Foot, keuze uit:
  - **ALX-1111** (inlegmoeren optioneel)
  - **ALX-1131** (inlegmoeren optioneel)

Art. nr.	Afmetingen	Draagkracht*	St/pallet
<b>ALX-1111</b>	600 x 200 x 150	250 kg	80
<b>ALX-1131</b>	1200 x 200 x 150	250 kg	56
<b>ALX-1900</b>	Set inlegmoeren (2 st.) M10 x 30 mm		

\*: statisch



**ALX-1900**



## Optionele beschermingsmatten

- Bescherming voor PVC daken

Art. nr.	Afm. voetvlak	Materie
<b>LAC-0353</b>	650 x 200	Fleece
<b>LAC-0354</b>	1300 x 200	Fleece

Alle afmetingen in mm