



Beschermkooien voor buitenunits

ALIXO



gelakt staal

Alixo beschermkooien

- Eenvoudige montage, ook indien de unit reeds geïnstalleerd is !
- Optimale luchtcirculatie voor een goede werking van de unit
- Gemakkelijk te verwijderen voor onderhoud
- Montage mogelijk tegen de achterwand of op de grond
- Enkel 4 schroeven nodig voor de volledige montage
- Constructie in gelakt staal
- Opties: grondpaneel (dicht) en achterwandpaneel (geperforeerd)

Art. nr.	Uitw. afm.	Inw. afm.	Gewicht (kg)	Bodemplaat	Achterpaneel
ALX-5630*	900x450x750	870x420x720	13	ALX-5631	ALX-5632
ALX-5640**	1050x650x950	1020x620x920	25	ALX-5641	ALX-5642
ALX-5650**	1150x650x1200	1120x620x1170	28	ALX-5651	ALX-5652
ALX-5660**	1150x650x1550	1120x620x1520	32	ALX-5651	ALX-5662
ALX-5670*	1150x850x2000	1120x820x1970	49	ALX-5671	ALX-5672

*: verpakt in houten kist / **: verpakt in kartonnen doos

Steeds optioneel

Geluiddempende omkastingen voor buitenunits



EPP/polypropyleen

Geluiddempende omkastingen

- Effectieve geluidsonderdrukking tot 13 dB(A) - gepatenteerde techniek
- Dient op de grond geplaatst te worden voor maximale efficiëntie
- Geen belemmering voor de werking van de buitenunit
- Mooi en strak design
- Beschermt ook tegen alle weersinvloeden
- Standaardkleur: effen zwart (bij benadering RAL 7021) (andere kleuren, bijvoorbeeld zwart + zilver: ons consulteren)
- De omkasting wordt **geleverd met een neutrale luchtscheidingsplaat** welke ter plaatse op maat gemaakt kan worden al naargelang de desbetreffende buitenunit

Art. nr.	Uitw. afm.	Inw. afm.*	Reductie (dB(a))	Gewicht (kg)
ALX-5400-020	1385x1100x1155	1000x460x1020	13	40
ALX-5410-020	1385x1100x1400	1000x460x1260	10	43
ALX-5420-020	1385x1100x1880	1000x460x1740	8	48

*: Maximale beschikbare hoogte buitenunit inclusief de hoogte van montageframe (200 mm). Afmetingen units steeds goed te controleren.



EPP/polypropyleen heeft isolerende eigenschappen



Alle afmetingen in mm (BxDxH)