




## Si-30

De Si-30 zuigerpomp kenmerkt zich door een hoge performantie die geschikt is voor units tot 20 kW. De afmetingen van de pomp en het reservoir zijn minimaal, gecombineerd met een stille werking zelf bij hoge volumes van condensaat. De pomp maakt gebruik van de nieuwste gepatenteerde technologie op het gebied van zuigerpompen

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Debiet</b>                 | 20 L/h max. bij 0 m   |
| <b>Verticale opvoerhoogte</b> | 10 m max. (bij 4 L/h) |
| <b>Geluid</b>                 | 22 dB                 |
| <b>Aanzuighoogte</b>          | N/A                   |
| <b>Afm. pomp</b>              | 60x66x44 mm (lxbxh)   |
| <b>Afm. reservoir</b>         | 38x55x38 mm (lxbxh)   |



- Max. watertemperatuur: 35°C; aansluiting: 230V/50Hz
- Safety switch NC 8A - resistief 250V



## Si-30

- 1 m lange transparante PVC slang (Ø6 mm)
- 1,5 m lange fixeerbare plug-in stroomkabel
- 6 kabelbinders
- 90° rubberen bocht 15x60 mm
- Anti-vibratie montagebeugel
- Reservoir met 1,5 m kabel
- Montagerail en zelfklever voor reservoir

| Art. nr.        | OEM   | Omschrijving              | St/doos |
|-----------------|-------|---------------------------|---------|
| <b>SAU-1030</b> | Si-30 | Sauermann Si-30 mini pomp | 20      |

