




Si-60

De Si-60 is een zuigerpomp met een geïntegreerde tank van 0,37 liter geschikt voor units met een vermogen tot 20kW. Zijn compacte design maakt deze pomp geschikt om universeel te installeren op elke plaats. De pomp maakt gebruik van de nieuwste gepatenteerde technologie op het gebied van zuigerpompen. De 3 inlaten laten een flexibele installatie toe, bovendien is de pomp geschikt voor condenswater van kleine boilers met pH waarden tot 2,5 pH

Debiet	20 L/h max. bij 0 m
Verticale opvoerhoogte	10 m max. (bij 4 L/h)
Geluid	38 dB
Aanzuighoogte	3 m
Afm. pomp	168x90x88 mm (lxbxh)



- Max. watertemperatuur: 35°C; aansluiting: 230V/50Hz
- Safety switch NC 8A - resistief 250V
- PH waarde > 2.5

Si-60



- 1 m lange transparante PVC slang (Ø6 mm)
- 1,5 m lange fixeerbare plug-in stroomkabel
- Inlet rubberen adaptor voor Ø15-20-24-32-40 mm
- 90° rubberen bocht 15x60 mm
- 90° kunststof bocht voor transparante slang (6 mm binnendiameter)
- 1 kabelbinder

Art. nr.	OEM	Omschrijving	St/doos
SAU-1060	Si-60	Sauermann Si-60 mini pomp	4

Toebehoren mini pompen met reservoir (Si-30, Si-20 met Omega Pack)



Art. nr.	OEM	Omschrijving
SAU-2958	SI2958	Sauermann detectie-unit (reservoir) passend bij de mini condenswaterpompen
SAU-3943	ACC00943	Verlengkabel (5 meter) voor de verbinding tussen de pomp en het reservoir
SAU-3922	ACC00922	Anti-siphoning accessoire voor 6 mm slang, voorkomt droogdraaien van de pomp (5-pack)
SAU-3931	ACC00931	500 mm rubber verbindingsstuk om de condensatieschotel van de unit te verbinden met het reservoir
SAU-3932	ACC00932	90° rubber verbinder tussen AC unit en mini pomp inlaat, Ø16 mm, 35x35 mm (3-pack)
SAU-3934	ACC00934	90° lange rubber verbinder tussen AC unit en mini pomp inlaat, Ø16 mm, 142x35 mm (3-pack)
SAU-3933	ACC00933	Rubber S-verbinder tussen AC unit en mini pomp inlaat, Ø16 mm, lengte 55 mm (3-pack)