


ENKELE SPOELUNITS



Pure R15 RVS spoelunits - Serie RMR

Met de serie "Pure R15" brengt Linum Concept de essentie van kwaliteit en duurzaamheid naar de keuken. De Pure spoelunits met gladde zijdeglans afwerking (gepolijst) hebben een discrete radius van 15 mm. Ze zijn beschikbaar in 8 modellen met een plaatdikte van 1 mm. Geluiddempende coatingstrips zijn optioneel bij te bestellen bij deze serie spoelunits.

- ▶ gepolijst RVS 18/10 - AISI 304
- ▶ ronde afvoer $\varnothing 115/88$ mm
- ▶ exclusief coatingstrips
- ▶ geïntegreerde overloop
- ▶ vlakbouw, onderbouw of opbouw; of in te lassen in inox werkblad
- ▶ steeds inclusief korfplugset (afvoer en overloopset)

Art. nr.	ACO	uitw. afm. (LxB)		inw. afm. (LxB)		diepte	min. cabinet size
R15 spoelunits							
RMR-0318-841	RMR-34181A	220	380	180	340	160	200
RMR-0418-841	RMR-40181A	220	440	180	400	140	200
RMR-0427-841	RMR-40271A	310	440	270	400	195	300
RMR-0434-841	RMR-40342A	380	440	340	400	200	400
RMR-0440-841	RMR-40402A	440	440	400	400	200	450
RMR-0445-841	RMR-40452A	490	440	450	400	200	500
RMR-0450-841	RMR-50402A	540	440	500	400	200	600
RMR-0471-841	RMR-71401A	749	439	710	400	195	800
geluiddempende coatingstrips (VPE 6 stuks)							
RMR-9000	MCV-010	250	110				

