



Ronda enkele deuren in RVS

De geïsoleerde enkele deuren in RVS AISI 304 kenmerken zich door hun praktisch en functioneel design. Keuze uit 3 reeksen die telkens voorzien zijn van een ergonomisch handvat en een gepatenteerde magneetdichting. De "AX1" reeks is het standaard model met een standaard handvat. Voor een hoogwaardige en vlakke look is er de "AX5" reeks met een breder handvat. De "NX1" reeks kenmerkt zich door een geïntegreerd handvat over de volledige breedte en een "Scotch Brite" afwerking. De deuren zijn rechts- of linksscharnierend (behalve NX1).

Art. nr.	ACO	OEM	scharnier	opening		afmetingen						
				a(+1)B	b(+1)H	x	y	z	s	*g	*g1	
AX1 reeks : standaard handvat												
RAX-1502	R985811	AX15D	rechts	602	442	629	469	50	13	539	558	
RAX-1501	R985812	AX15S	links	602	442	629	469	50	13	539	558	
RAX-1702	R985801	AX17D	rechts	442	602	469	629	50	13	379	398	
RAX-1701	R985802	AX17S	links	442	602	469	629	50	13	379	398	
AX5 reeks : breder handvat												
RAX-5502	R1207219	AX55R	rechts	602	442	629	469	50	5	522	558	
RAX-5501	R1207220	AX55L	links	602	442	629	469	50	5	522	558	
RAX-5702	R1209417	AX57LD	rechts	442	602	469	629	50	5	362	398	
RAX-5701	R1209418	AX57LS	links	442	602	469	629	50	5	362	398	
NX1 reeks : geïntegreerd handvat over volledige breedte												
RNX-1150	R970301	NX11C5	keuze: R/L	365	586	388	609	46	58	319	313	
RNX-1350	R970322	NX13C5	keuze: R/L	484	442	507	465	46	58	438	432	
RNX-1550	R970305	NX15C5	keuze: R/L	484	684	507	707	46	58	438	432	
RNX-1650	R970306	NX16C5	keuze: R/L	484	760	507	783	46	58	438	432	

*g = nuttige doorgang bij 90° opening / *g1 = nuttige doorgang bij 175° opening / (+1) = maximum speling

RNX-1150 = gastronormmaat




AX1




AX5




NX1



AX1



AX5



NX1