

Mobile Containing stapelaars voor ronde borden

Inbouwstapelaars bieden de ideale oplossing voor het compact opbergen en snel uitnemen van borden. Ze zijn perfect in te bouwen in buffet of toonbank (warm of koud) en besparen zo aan kastruimte. De “DFR reeks” heeft een capaciteit van ca. 60 normale borden. De “TH reeks” is voorzien van 3 verstelbare geleiders die ca. 50 mm boven de flens uitsteken en is ideaal te gebruiken voor borden met verschillende diameters. Deze heeft een capaciteit van ca. 55 borden.

- ▶ RVS AISI 304
- ▶ voor inbouw in buffet, toonbank
- ▶ met multi-veersysteem instelbaar
- ▶ kunststof deksels optioneel verkrijgbaar

verwarmde modellen (CE-norm)

- ▶ met RVS AISI 430 buitenmantel (DFR = enkel; TH = dubbel), ongeïsoleerd
- ▶ instelbare thermostaat: 30°C - 120°C
- ▶ 230 V - 400 W - 50 Hz - éénfasig
- ▶ afzonderlijk bedieningspaneel, verbonden met kabel van 1500 mm

Art. nr.	ACO	type	voor borden Ø	flens Ø	inbouw- hoogte	inbouw Ø
DFR : stapelaars met vlakke flens en 4 vaste geleiders - onverwarmd						
STP-1106	00.1143	DFR 280 onverwarmd	240-278	370	740	358
STP-1107	00.1153	DFR 310 onverwarmd	270-308	400	740	358
DFR : stapelaars met vlakke flens en 4 vaste geleiders - verwarmd*						
STP-1116	02.1533	DFR 280 verwarmd	240-278	370	760	358
STP-1117	02.1543	DFR 310 verwarmd	270-308	400	760	358
TH : stapelaars met flens en 3 verstelbare geleiders - verwarmd*						
STP-2113	02.1420	TH 280 verwarmd	180-260	359	670	342
STP-2115	02.1430	TH 310 verwarmd	210-290	382	670	370
semi-transparante kunststof deksels						
STP-9000	91.5031	voor DFR 280 / TH 280	366	-	-	-
STP-9001	91.5041	voor DFR 310 / TH 310	396	-	-	-

*: verwarmde stapelaars dienen steeds beveiligd te worden met de juiste elektrische zekeringen volgens de relevante normen en wetgevingen

Linum kan nooit verantwoordelijk zijn voor de fabricatie- of reparatiekosten in geval van een foutieve keuze/en of montage van een stapelaar



DFR onverwarmd



DFR verwarmd



TH verwarmd