


GLASKLEMMEN

Glasklemmen met stelschroef - RVS AISI 316

Deze glasklemmen zijn beschikbaar voor montage op vlakke ondergrond of op ronde buis (Ø30 mm). Dankzij de stelschroef zijn ze geschikt voor glas met een dikte van 4 tot 10 mm. RVS AISI 316 is perfect te gebruiken voor buitentoepassingen.

- ▶ gesatineerd RVS AISI 316
- ▶ stelschroef met kunststof einddop
- ▶ glasdikte (T) 4 tot 10 mm
- ▶ met zelfklevend rubber plaatje

| Art. nr. | OEM | T | materie |
|------------------------------------------|----------|------|--------------|
| voor vlakke montage | | | |
| GFG-5100-840 | J31-2900 | 4-10 | RVS AISI 316 |
| voor montage op ronde buis Ø30 mm | | | |
| GFG-5300-840 | J31-2902 | 4-10 | RVS AISI 316 |



Glasklemmen met afneembaar rugplaatje - RVS AISI 316

Deze glasklemmen zijn ook beschikbaar voor montage op vlakke ondergrond of op ronde buis (Ø30 mm). Ze worden geleverd met een afneembare rugplaat voor een snelle en eenvoudige montage. RVS AISI 316 is perfect te gebruiken bij projecten buitenshuis.

- ▶ geborsteld RVS AISI 316
- ▶ rugplaat afneembaar voor montage
- ▶ glasdikte (T) 6 of 8 mm
- ▶ met rubberen beschermplaatjes

| Art. nr. | OEM | T | P | materie |
|------------------------------------------|----------|---|---|--------------|
| voor vlakke montage | | | | |
| GFG-6110-840 | J31-2905 | 6 | 3 | RVS AISI 316 |
| GFG-6120-840 | J31-2907 | 8 | 2 | RVS AISI 316 |
| voor montage op ronde buis Ø30 mm | | | | |
| GFG-6310-840 | J31-2906 | 6 | 3 | RVS AISI 316 |
| GFG-6320-840 | J31-2908 | 8 | 2 | RVS AISI 316 |

