

# ELEKTRONISCHE KRANEN

## DMP 'Single Sensor' elektronische kranen

Water besparen was nog nooit zo eenvoudig met deze compacte, efficiënte en betrouwbare Single Sensor kranen voor kleine ruimtes en kleine lavabo's. Met z'n hoge bek is Arco Plus de ideale oplossing om te gebruiken in de gezondheidssector. Alle modellen zijn uitgerust met een anti-overstroomstelsel (max. 90 sec. continue stroom binnen het sensorbereik). Keuze tussen batterij of netspanning.

- ▶ verchromd
- ▶ koud water of ingebouwde premix
- ▶ sensorbereik: 80-350 mm
- ▶ druk: 0,4 tot 10 bar; 0,2 tot 10 bar (Green)
- ▶ inlaten: flexibele aansluitingen 1/2" - L = 400 mm
- ▶ watertemperatuur: 60°C max.
- ▶ inclusief 3x 1,5V batterij (AA); tenzij op netspanning

Art. nr.	ACO	info	uitloop	hoogte	boor Ø	debiet
<b>Sette (ingebouwde premix)</b>						
<b>LKR-0013</b>	KRO-034	batterij	111	145	33	7-8 l/min
<b>Green (koud water)</b>						
<b>LKR-4003</b>	KRO-054	batterij	106	140	33	7-8 l/min
<b>LKR-4000</b>	KRO-064	netspanning 230 VAC/5Vdc	106	140	33	7-8 l/min
<b>Green P (ingebouwde premix)</b>						
<b>LKR-4013</b>	KRO-074	batterij	106	140	33	7-8 l/min
<b>LKR-4010</b>	KRO-084	netspanning 230 VAC/5Vdc	106	140	33	7-8 l/min
<b>Arco Plus (ingebouwde premix)</b>						
<b>LKR-5113</b>	KRO-128	batterij	195	362	33	6 l/min



**Sette**  
LKR-0013









**Green**  
LKR-4003  
LKR-4000



**Green P**  
LKR-4013  
LKR-4010



**Arco Plus**  
LKR-5113



Elektronische kranen op netspanning dienen steeds beveiligd te worden met de juiste elektrische zekeringen volgens de in voege zijnde normen en wetgevingen. Alle DMP kranen beantwoorden de geldende Europese normen en eisen.

