

SLANGHASPELS

Linum open slanghaspels in roestvrijstaal

Deze slanghaspels zonder omkasting zijn ontworpen voor reiniging met water en detergent bij verschillende druk- en temperaturomstandigheden. Ze worden geleverd inclusief toebehoren: spuitpistool, steeknippel, toevoerslang 0,5 m & zwenkbare muurbeugel. De slanggeleidingsarmen zijn in drie verschillende posities verstelbaar, afhankelijk van de installatie van de slanghaspel.

- ▶ compleet geleverd, incl. spuitpistool, steeknippel, toevoerslang 0,5 m & zwenkbare muurbeugel
- ▶ veermechanisme: Stop&Go
- ▶ geschikt voor voedselverwerkende omgevingen
- ▶ CE gekeurd (2006/41/CE)
- ▶ muur- of plafondmontage (+/- 60° of +/- 50° zwenkbaar)
- ▶ verstelbare arm voor slanggeleiding (3 posities mogelijk afhankelijk van installatie)

Art. nr.	info
LHS-3910	10 m versie incl. toebehoren
LHS-3915	15 m versie incl. toebehoren
LHS-3920	20 m versie incl. toebehoren

technische kenmerken		LHS-3910	LHS-3915	LHS-3920
1. slang	lengte (m)	10	15	20
	Ø intern x Ø extern (mm)	13 x 20	13 x 20	13 x 20
2. pistool	incl. steeknippel NITO 1/2"			
	max. waterdruk (bar)	30	30	30
	max. watertemperatuur (°C)	95	95	95
	debiet bij 4 bar (l/min)	22,2	22,2	22,2
	aansluiting	BSP 1/2"	BSP 1/2"	BSP 1/2"
3. haspel	RVS AISI 304			
	Ø trommel	410	410	410
	lengte (overmeten)	460	460	460
	breedte	192	192	242
4. gewicht	excl. pistool (kg)	17	19	24
5. waterinlaten	mannelijk	BSP 1/2"	BSP 1/2"	BSP 1/2"
6. muurbeugel	RVS AISI 304			
	+/- 60° zwenkbaar	LHS-8302	LHS-8302	-
	+/- 50° zwenkbaar	-	-	LHS-8303

