

# SPOELBAKKEN



## Linum vierkante inlasspoelbakken - zonder overloop

- ▶ RVS AISI 316 (in 1 stuk diepgetrokken)
- ▶ inbouwopening = afmetingen + 2 mm
- ▶ vierkant zonder overloop: afvoeropening links of rechts verwisselbaar
- ▶ rechthoekig zonder overloop: afvoeropening naar keuze links of rechts achteraan
- ▶ geschikt voor laboratoria en andere specifieke toepassingen

Art. nr.	ACO	afmetingen (LxBxH)			flens	radius
vierkante inlasspoelbakken zonder overloop - afvoeropening 1 1/2"						
<b>LPL-2010</b>	RPL-1920	400	400	200	20	97
<b>LPL-2020</b>	RPL-1930	400	400	250	20	97

Deze spoelbakken dienen voorzien te worden van een standpijp en afvoerrooster (niet inbegrepen)

## Linum rechthoekige inlasspoelbakken - zonder overloop

afvoer- opening links	afvoer- opening links	afvoer- opening rechts	afvoer- opening rechts	afmetingen (LxBxH)			flens	radius
Art. nr.	ACO	Art. nr.	ACO					
rechthoekige inlasspoelbakken zonder overloop - afvoeropening 1 1/2"								
<b>LPL-4320</b>	RPL-1917	<b>LPL-4220</b>	RPL-1918	500	400	250	20	97

Deze spoelbakken dienen voorzien te worden van een standpijp en afvoerrooster (niet inbegrepen)

### Linum spoelbakken:

- ✓ wijzigingen van radius onder voorbehoud
- ✓ toebehoren zie p. 70-72