

# VLOERAFVOERPUTTEN

## Linum vloerafvoerputten in RVS - afvoer verticaal of lateraal

Voor een optimale en hygiënische afwatering komen onze vloerafvoerputten in beeld. Ze zijn gemaakt in de EU en kenmerken zich door hun hoogstaande kwaliteit en perfecte afwerking. Keuze uit diverse modellen met horizontale of verticale afvoer en standaard of heavy duty roosters. Ze zijn o.a. te vinden in grootkeukens, industriële productieruimten, brouwerijen, agro-alimentaire industrie, warenhuizen, ...

- ▶ volledig in RVS AISI 304
- ▶ afvoeropening verticaal of lateraal
- ▶ volgens norm EN10088-1
- ▶ ook met beveiligingsschroef mogelijk

Art. nr.	ACO	info	onder-aansluiting	afwatering (l/min)	draagkracht rooster (kg)	type rooster	massa (kg)
100 x 100 mm							
<b>FMC-1101</b>	C1040	afvoer verticaal	Ø40	14	80	standaard	0,32
<b>FMC-1002</b>	C1040Z	afvoer lateraal	Ø40	14	80	standaard	0,38
150 x 150 mm							
<b>FMC-2101</b>	C1550N	afvoer verticaal	Ø50	30	330	standaard	1,11
<b>FMC-2002</b>	C1550NZ	afvoer lateraal	Ø50	30	330	standaard	1,44
200 x 200 mm							
<b>FMC-3101</b>	C2063LEG	afvoer verticaal	Ø63	44,5	160	standaard	1,98
<b>FMC-3104</b>	C2063R	afvoer verticaal	Ø63	44,5	4100	heavy duty	3,34
<b>FMC-3106</b>	C2063ZLEG	afvoer lateraal	Ø63	44,5	160	standaard	2,16
<b>FMC-3009</b>	C2063ZR	afvoer lateraal	Ø63	44,5	4100	heavy duty	3,52
250 x 250 mm							
<b>FMC-4101</b>	C25100	afvoer verticaal	Ø100	122	200	standaard	3,88
<b>FMC-4103</b>	C25100R	afvoer verticaal	Ø100	122	1300	heavy duty	4,94
300 x 300 mm							
<b>FMC-5106</b>	C30100	afvoer verticaal	Ø100	122	700	standaard	5,62
<b>FMC-5108</b>	C30100R	afvoer verticaal	Ø100	122	3450	heavy duty	7,48
<b>FMC-5010</b>	C30100Z	afvoer lateraal	Ø100	122	700	standaard	6,26
<b>FMC-5015</b>	C30100ZR	afvoer lateraal	Ø100	122	3450	heavy duty	10,50
350 x 350 mm							
<b>FMC-5130</b>	C35125	afvoer verticaal	Ø125	220	2500	heavy duty	10,50

Contacteer ons voor andere (telescopische) versies of vloerafvoerputten in RVS AISI 316L

