


# SCHUIFSYSTEMEN VOOR RVS CONSTRUCTIES

## Schuifrailprofiel voor standaard kastdeuren


- ▶ RVS AISI 304
- ▶ draagkracht: 12,5 kg/m
- ▶ 21 x 21 mm, dikte 1,5 mm
- ▶ lengtes: 6000 mm (op vraag: 2x 3000 mm)



Art. nr.	ACO
<b>SRP-1000</b>	SB1

## Loopwiel/rolwagen


- ▶ RVS met wieltjes Ø14 mm
- ▶ draagkracht: 8 kg
- ▶ **SRP-9001**: ideaal voor warmhoudkasten
- ▶ verpakking: 6 st/doos



Art. nr.	ACO	info
<b>SRP-9002</b>	SB2-T	nylon wieltjes, normaal gebruik
<b>SRP-9001</b>	SB2I-T	RVS wieltjes, temperaturen tot 270°C

## Verbindingsflens/deurbladhouder


- ▶ RVS
- ▶ deurblad-deurbladhouder
- ▶ vorgeboord (as-as): 72 mm - Ø5 mm
- ▶ verpakking: 6 st/doos



Art. nr.	ACO
<b>SRP-9003</b>	SB3

## Deurstop


- ▶ met rubberen stootblokje
- ▶ verpakking: 6 st/doos



Art. nr.	ACO
<b>SRP-9004</b>	SB4

## Deurvanger met stift


- ▶ voor hoge temperaturen
- ▶ grijs deel uit nylon om op deurhouder te schuiven
- ▶ RVS opvangstift om in deurstop te schroeven
- ▶ verpakking: 6 st/doos



Art. nr.	ACO
<b>SRP-9005</b>	SB5

## Bodem-deurgeleider



- ▶ RVS met 2 bevestigingsgaten
- ▶ 80 x 20 x 4 mm
- ▶ nylon wieltje Ø15 mm
- ▶ verpakking: 6 st/doos



Art. nr.	ACO
<b>SRP-9006</b>	SB6

## Deurgeleider

- ▶ nylon deurgeleider
- ▶ voor overlappende deuren
- ▶ voor schuifdeuren tot 15 mm dik
- ▶ verpakking: 6 st/doos



Art. nr.	ACO
<b>SRP-9007</b>	SB-7