


SCHUIFSYSTEMEN VOOR RVS CONSTRUCTIES

Schuifrailprofiel voor zware schuifdeuren

- ▶ RVS AISI 304
- ▶ draagkracht: 125 kg/m
- ▶ 40 x 37,5 mm, dikte 3 mm
- ▶ lengtes: 6000 mm (op vraag: 2x 3000 mm)

Art. nr. ACO
SRP-9010 SB10



Loopwiel/rolwagen

- ▶ RVS met RVS wieltjes Ø30 mm
- ▶ draagkracht: 80 kg

Art. nr. ACO
SRP-9011 SB11



Verbindingsflens/deurbladhouder

- ▶ RVS
- ▶ deurblad-deurbladhouder
- ▶ voorgeboord (as-as): 135 mm - Ø10 mm

Art. nr. ACO
SRP-9012 SB12



Deurstop

- ▶ RVS - lengte: 50 mm
- ▶ rubberen stop (16 x 16 mm)


Art. nr. ACO
SRP-9013 SB13



Bodem-deurgeleider

- ▶ RVS met 2 bevestigingsgaten
- ▶ 100 x 24 x 4 mm
- ▶ nylon wieltje Ø19 mm

Art. nr. ACO
SRP-9015 SB15



Vaste schuifrailhouder voor wandbevestiging

- ▶ RVS - dikte: 4 mm
- ▶ over railprofiel te schuiven


Art. nr. ACO
SRP-9014 SB14



Regelbare schuifrailhouder voor wandbevestiging

- ▶ RVS - dikte: 4 mm
- ▶ over railprofiel te schuiven

Art. nr. ACO
SRP-9016 SB16



Vaste schuifrailhouder voor plafondbevestiging

- ▶ RVS - dikte: 4 mm
- ▶ over railprofiel te schuiven

Art. nr. ACO
SRP-9017 SB17

