



SCHUIFSYSTEMEN VOOR RVS CONSTRUCTIES

Schuifrailprofiel voor kastdeuren

- ▶ geëxtrudeerd aluminium
- ▶ 32 x 44 mm, dikte 1,5 mm
- ▶ lengtes: 6000 mm (op vraag: 2x 3000 mm)
- ▶ verpakking: 20 st/doos



| Art. nr. | ACO |
|-----------------|----------|
| SRP-1100 | B57-0144 |

Voorste deurbladhouders

- ▶ verzinkt staal, 25 mm breed
- ▶ montage op de achterzijde van het voorste deurblad
- ▶ max. temperatuur: 65°C
- ▶ max. draagkracht per houder: +/- 12 kg
- ▶ **SRP-9111** vlak wiel, stalen kern en stalen loopvlak met kogellagers
- ▶ **SRP-9113** vlak wiel, stalen kern en nylon loopvlak met kogellagers
- ▶ verpakking: 24 st/doos

| Art. nr. | ACO | info |
|-----------------|-----------|--|
| SRP-9111 | B58-5511A | voorste deurbladhouder stalen loopvlak |
| SRP-9113 | B58-5513A | voorste deurbladhouder nylon loopvlak |



Achterste deurhouders

- ▶ verzinkt staal, 25 mm breed
- ▶ montage op de achterzijde van het achterste deurblad
- ▶ max. temperatuur: 65°C
- ▶ max. draagkracht per houder: +/- 12 kg
- ▶ **SRP-9121** vlak wiel, stalen kern en stalen loopvlak met kogellagers
- ▶ **SRP-9123** vlak wiel, stalen kern en nylon loopvlak met kogellagers
- ▶ verpakking: 24 st/doos


| Art. nr. | ACO | info |
|-----------------|-----------|--|
| SRP-9121 | B58-5521A | achterste deurbladhouder stalen loopvlak |
| SRP-9123 | B58-5523A | achterste deurbladhouder nylon loopvlak |



Deurgeleider

- ▶ nylon
- ▶ voor overlappende deuren
- ▶ voor schuifdeuren tot 19 mm dik
- ▶ verpakking: 24 st/doos


| Art. nr. | ACO |
|-----------------|----------|
| SRP-9193 | B62-1093 |



Deurstop

- ▶ verzinkt staal
- ▶ rubberen stop
- ▶ verpakking: 24 st/doos

| Art. nr. | ACO |
|-----------------|----------|
| SRP-9186 | B60-1086 |



Geleidingspen

- ▶ verchroomde messing
- ▶ met springveer
- ▶ verpakking: 24 st/doos

| Art. nr. | ACO |
|-----------------|----------|
| SRP-9196 | B56-1096 |

