


# INBUISVOETEN

## Linum inbuisvoeten voor vierkante buis - buisdikte 1,2 tot 1,5 mm

- ▶ met hexagonaal voeteneinde om eenvoudig bij te stellen
- ▶ bij de vermelde hoogtes (mm) zijn de inbuisvoeten volledig ingedraaid

- ▶ belasting Zamak: 900 kg (statisch)
- ▶ belasting composiet: 90 kg (statisch)



Art. nr.	ACO	materie	flens	afwerking	hoogte	regeling	st/doos
inbuisvoeten voor buis □25 mm (buitenmaat)							
<b>RVV-3225</b>	INO25	Zamak naturel	met	naturel flens Ø25	20-50	30	200
<b>RVV-4225</b>	INO25-NP	Zamak vernikkeld	met	vernikkeld flens Ø25	20-50	30	200



Art. nr.	ACO	materie	flens	afwerking	hoogte	regeling	st/doos
inbuisvoeten voor buis □30 mm (buitenmaat)							
<b>RVV-3030</b>	INO30H	Zamak naturel	zonder	naturel draaistuk	30-60	30	150
<b>RVV-3230</b>	INO30F	Zamak naturel	met	naturel flens Ø50	20-50	30	100
<b>RVV-4030</b>	INO30H-NP	Zamak vernikkeld	zonder	vernikkeld draaistuk	30-60	30	150
<b>RVV-4230</b>	INO30F-NP	Zamak vernikkeld	met	vernikkelde flens Ø50	20-50	30	100
<b>RVV-1030-050</b>	INPO30H	composiet	zonder	composiet draaistuk	30-60	30	200



Art. nr.	ACO	materie	flens	afwerking	hoogte	regeling	st/doos
inbuisvoeten voor buis □35 mm (buitenmaat)							
<b>RVV-3035</b>	INO35H	Zamak naturel	zonder	naturel draaistuk	25-55	30	150
<b>RVV-3235</b>	INO35F	Zamak naturel	met	naturel flens Ø50	20-50	30	100
<b>RVV-4035</b>	INO35H-NP	Zamak vernikkeld	zonder	vernikkeld draaistuk	30-60	30	150
<b>RVV-4135</b>	INO35H-SS	Zamak vernikkeld	zonder	RVS draaistuk	30-60	30	150
<b>RVV-4235</b>	INO35F-NP	Zamak vernikkeld	met	vernikkelde flens Ø50	20-40	20	100
<b>RVV-1035-050</b>	INPO35H	composiet	zonder	composiet draaistuk grijs	25-55	30	200
<b>RVV-1035-020</b>	INPO35H-Z	composiet	zonder	composiet draaistuk zwart	25-55	30	200
<b>RVV-1135-050</b>	INPO35H-SC/2P	composiet	zonder	RVS draaistuk	35-70	35	200