

STELPOTEN

Linum RVS stelpoten "USA"

- ▶ met draad M12 x 19 mm zonder kunststof zool
- ▶ RVS bevestigingsplaat 102 x 80 x 2 mm in optie
- ▶ bij de vermelde hoogtes (mm) zijn de stelpoten volledig ingedraaid

- ▶ belasting: 900 kg (statisch)
- ▶ verpakking: 50 st/doos



Art. nr.	ACO	materie	afwerking	hoogte	regeling	bevestigingsplaat	Ø buis
LSP-3920	A50-5032-M	RVS	draad M12 x 19	100-144	44	in optie	41
LSP-3921	A84-5048-C-4	RVS	draad M12 x 19	100-144	44	in optie	50
LSP-3420	A86-5048-M	RVS	draad M12 x 19	150-194	44	in optie	50
LSP-9000	MP1/SS	RVS bevestigingsplaat 102 x 80 x 2 mm					

Linum kunststof stelpoten

- ▶ glasvezelversterkt PP, zwarte kleur
- ▶ bevestigingsplaat voorzien van 4 standaard gaten Ø8 mm
- ▶ bij de vermelde hoogtes zijn de stelpoten volledig ingedraaid
- ▶ verstelstuk eenvoudig bij te regelen met een sleutel

- ▶ flens: Ø55 mm
- ▶ belasting: 1200 kg (statisch)
- ▶ belasting LSP-7930-020: 1100 kg (statisch)
- ▶ verpakking: 40 st/doos



Art. nr.	ACO	materie	hoogte	regeling	bevestigingsplaat	as-as
LSP-6820-020	F0810	polypropyleen	80-100	20	80 x 102	60 x 80
LSP-6850-020	F0895-L	polypropyleen	80-100	20	95 x 95	70 x 70
LSP-7040-020	F1113	polypropyleen	90-110	20	87 x 87	55 x 55
LSP-7930-020	F1101	polypropyleen	100-120	20	85 x 85	55 x 55
LSP-7450-020	F1118	polypropyleen	150-220	70	95 x 95	70 x 70
LSP-7440-020	F1186	polypropyleen	150-220	70	87 x 87	80 x 60

Contacteer ons voor de ontwikkeling van inbuisvoeten & stelpoten op maat