

LINUM LN650 - VERZINKT

Gedetailleerde stuklijst



staanders

| hoogte overmeten | tussen afstand | Art. nr. diepte 400 | Art. nr. diepte 500 | Art. nr. diepte 600 |
|------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2000 | 25 | LCG-1402 | LCG-1502 | LCG-1602 |

legborden

| lengte overmeten (A) | draagkracht (kg) | Art. nr. diepte 400 | Art. nr. diepte 500 | Art. nr. diepte 600 |
|----------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 750 | 150 | LCG-2400 | LCG-2500 | LCG-2600 |
| 1000 | 150 | LCG-2410 | LCG-2510 | LCG-2610 |
| 1300 | 150 | LCG-2420 | LCG-2520 | LCG-2620 |



kruisschoren

| lengte | Art. nr. |
|------------------|--------------------------|
| 750 mm / 1000 mm | LCG-6000 |
| 1300 mm | LCG-6020 |

langsverbinders*

| lengte | Art. nr. |
|---------|--------------------------|
| 750 mm | LCG-5000 |
| 1000 mm | LCG-5010 |

*Set van 2 langsverbinders en 2 hoekverbindingen

Toebehoren / wisselstukken

| Art. nr. | verpakking | info |
|--------------------------|------------|--|
| LCG-4000 | 4 stuks | hoekverbindingen |
| LCG-9000 | 4 stuks | ophoogplaatjes voor onder staander |
| LCG-9001 | 4 stuks | afdekkapjes voor staander |
| LCG-9002 | 16 stuks | clips voor niveau |
| LCG-9003 | 4 stuks | voeten voor staanders - 2 per staander nodig |



LN650 kits : tot 150 kg per niveau

De LN650 kits zijn standaard samengestelde basisrekken. Deze omvatten 2 staanders, 4 legborden en 1 kruisschoor. Je hoeft enkel nog de gewenste diepte te bepalen en je ontvangt een compact verpakte kit die je onmiddellijk kan monteren.

| Art. nr. | ACO | info |
|--------------------------|--------------|----------------------|
| LRG-4412 | RPBR1000X400 | 1000 x 400 x 2000 mm |
| LRG-4512 | RPBR1000X500 | 1000 x 500 x 2000 mm |
| LRG-4612 | RPBR1000X600 | 1000 x 600 x 2000 mm |

opgepast : de effectieve afmetingen van een rek zijn: lengte legbord + 90 mm & diepte legbord + 45 mm (voorbeeld : 1090 x 445 x 2000)

