

SERVEERWAGENS



standaard kunststof wielvorken



Service- en afruimwagens - RVS

Grootkeuken, kantine, labo, collectiviteit, ziekenhuis... Het toepassingsgebied van deze roestvrijstalen serveerwagens is uiterst ruim. Met een draagkracht van 50 kg per legbord zijn ze zeer stevig en dus ideaal voor dagelijks intensief gebruik. De legborden in gehard staal, de ronde stootringen (Ø100 mm), de geluiddempende coating onderaan de legborden; aan ieder detail is gedacht. De Lineoplus serveerwagens zijn vlot verrijdbaar, stabiel en makkelijk afwasbaar. Gebruik tussen -20°C en +80°C.

- ▶ roestvrij staal AISI204
- ▶ 4 zwenkwielen Ø125 mm
- ▶ 2 wielen met rem
- ▶ voedingsgeschikt met attest
- ▶ gehard staal, gelast
- ▶ gebruiksklaar geleverd
- ▶ hoogte wagen : 960 mm
- ▶ hoogte wielbasis : 160 mm
- ▶ belasting: 50 kg/legbord (max.)

Art. nr.	ACO	niveaus	lengte	breedte	tussenruimte	info
CRT-4620	CRT-400	2	800 mm	580 mm	560 mm	afm. bord: 775 x 555 mm
CRT-4630	CRT-401	3	800 mm	580 mm	260 mm	afm. bord: 775 x 555 mm
CRT-4720	CRT-402	2	1070 mm	740 mm	560 mm	afm. bord: 975 x 645 mm
CRT-4730	CRT-403	3	1070 mm	740 mm	260 mm	afm. bord: 975 x 645 mm

Op zoek naar een handige afruimwagen met maximale capaciteit?



CRT-5212 :
RVS AISI204
2 x 12 niveaus
4 zwenkwielen

ontdek deze kar in het
Linum Gastro boek