

Vorraadkasten

2.1



ENERGY 700 PV

- Merk: Afinox
- Temperatuurbereik: -10°C /-24°C
- Geforceerd
- Afwerking: RVS
- Klimaatklasse: 5
- Roosters: per deur 3
- Ontdooiing: automatisch met dooiwaterverdamping
- Inclusief slot
- Isolatie: 90 mm
- Electronisch bedieningspaneel
- Gecoate verdamper
- Monoblok systeem
- Kantelbare machinepaneel
- Luchtconvector systeem
- RVS stelpoten
- Zelfsluitende deuren
- Standaard rechtsdraaiend | optie linksdraaiend

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Gewicht / kg	Bruto capaciteit / liter	Opg. verm. / Watt
MEKE150	ENERGY 700 BT PV	733 x 847 x 2090	147	700	526
MEKE160	ENERGY 1400 BT PV	1466 x 847 x 2090	243	1400	526

Artikelnr. Accessoires / opties

1MEK02	Geplastificeerd rooster, 2/1 GN, 530 x 650 mm
1MLB028	RVS rooster, 2/1 GN, 530 x 650 mm
1MEKE001	U-vormige RVS geleider, 2 nodig per etage
	Zwenkwielenset Energy 700
	Zwenkwielenset Energy 1400



ENERGY 1400 PV

- Merk: Afinox
- Temperatuurbereik: -10°C /-24°C
- Geforceerd
- Afwerking: RVS
- Klimaatklasse: 5
- Zonder machine, zonder ventiel
- Roosters: per deur 3
- Ontdooiing: automatisch met dooiwaterverdamping
- Inclusief slot
- Isolatie: 90 mm
- Electronisch bedieningspaneel
- Gecoate verdamper
- Monoblok systeem
- Kantelbare machinepaneel
- Luchtconvector systeem
- RVS stelpoten
- Zelfsluitende deuren
- Standaard rechtsdraaiend | optie linksdraaiend

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Gewicht / kg	Bruto capaciteit / liter	Opg. verm. / Watt
MEKE155	ENERGY 700R BT PV	733 x 847 x 2090	147	700	526
MEKE165	ENERGY 1400R BT 2PV	1466 x 847 x 2090	243	1400	526

Artikelnr. Accessoires / opties

1MEK02	Geplastificeerd rooster, 2/1 GN, 530 x 650 mm
1MEKE001	U-vormige RVS geleider, 2 nodig per etage
1MLB028	RVS rooster, 2/1 GN, 530 x 650 mm