

Vrieswerkbanken



SPRING 702 I/C

- Merk: Afinox
- Temperatuurbereik: -10°C / -24°C
- Geforceerd
- Afwerking: RVS
- Klimaatklasse: 5
- Roosters: per deur 1 | 2 RVS schuifrails
- Ontdooiing: automatisch met dooiwaterverdamping
- Isolatie: 60mm
- Bodyhoogte: 650mm
- Elektronisch bedieningspaneel
- Zelfsluitende deuren
- Gecoate verdamper
- RVS stelpoten
- Machine rechts

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Uitvoering	Gewicht / kg	Koellast bij -30°C / +45°C / Watt
SP7B75C	SPRING PLUS 702 I/C BT	1266 x 700 x 860	2 deurs	104	568
SP7B80C	SPRING PLUS 703 I/C BT	1721 x 700 x 860	3 deurs	122	568
SP7B85C	SPRING PLUS 704 I/C BT	2182 x 700 x 860	4 deurs	144	568

Artikelnr. Accessoires / opties (i.p.v. deur)

Meerprijs schuifladenblok 2 x 1/2 (voor GN bakken max, 200 mm diep)

Meerprijs schuifladenblok 3 x 1/3 (voor GN bakken max, 100 mm diep)

Meerprijs schuifladenblok 1 x 1/3 + 1 x 2/3 (100/350 mm diep)

Zie 3.3 Opties en accessoires voor meer mogelijkheden



SPRING BIG 703 I/C

- Merk: Afinox
- Temperatuurbereik: -10°C / -24°C
- Geforceerd
- Afwerking: RVS
- Klimaatklasse: 5
- Roosters: per deur 1 | 2 RVS schuifrails
- Ontdooiing: automatisch met dooiwaterverdamping
- Isolatie: 60mm
- Bodyhoogte: 700mm
- Elektronisch bedieningspaneel
- Zelfsluitende deuren
- Gecoate verdamper
- RVS stelpoten
- Machine rechts

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Uitvoering	Gewicht / kg	Koellast bij -30°C / +45°C / Watt
SPB7B75C	SPRING PLUS BIG 702 I/C BT	1266 x 700 x 860	2 deurs	102	568
SPB7B80C	SPRING PLUS BIG 703 I/C BT	1721 x 700 x 860	3 deurs	126	568
SPB7B85C	SPRING PLUS BIG 704 I/C BT	2182 x 700 x 860	4 deurs	145	568

Artikelnr. Accessoires / opties (i.p.v. deur)

Meerprijs schuifladenblok 2 x 1/2 (voor GN bakken max, 200 mm diep)

Meerprijs schuifladenblok 3 x 1/3 (voor GN bakken max, 100 mm diep)

Meerprijs schuifladenblok 1 x 1/3 + 1 x 2/3 (100/350 mm diep)

Zie 3.3 Opties en accessoires voor meer mogelijkheden



SPRING 804 I/C BT

- Merk: Afinox
- Temperatuurbereik: -10°C / -24°C
- Geforceerd
- Afwerking: RVS
- Klimaatklasse: 5
- 3 sets RVS schuifrails exclusief roosters
- Ontdooiing: automatisch
- Isolatie: 60mm
- Bodyhoogte: 650mm
- Elektronisch bedieningspaneel
- Gecoate aluminium verdamper
- RVS stelpoten
- Zelfsluitende deuren
- Machine rechts
- Geschikt voor EN600x400 mm

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Uitvoering	Gewicht / kg	Koellast bij -30°C / +45°C / Watt
SP8B75C	SPRING 802 I/C BT	1450 x 800 x 850	2 deurs	108	568
SP8B80C	SPRING 803 I/C BT	2004 x 800 x 850	3 deurs	131	568
SP8B85C	SPRING 804 I/C BT	2560 x 800 x 850	4 deurs	162	568

Zie 3.3 Opties en accessoires voor meer mogelijkheden