



SPRING 704 R/C BT

- Merk: Afinox
- Temperatuurbereik: -10°C /-24°C
- Geforceerd
- Afwerking: RVS
- Klimaatklasse: 5
- Zonder ventiel
- Roosters: per deur 1 | 2 RVS schuifrails
- Ontdooiing: automatisch
- Isolatie: 60mm
- Bodyhoogte: 650mm
- Elektronisch bedieningspaneel
- Gecoate aluminium verdamper
- Zelfsluitende deuren
- RVS stelpoten

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Uitvoering	Gewicht / kg	Koellast bij -30°C / +45°C / Watt
SP7BR30C	SPRING 702 R/C BT	1130 x 700 x 860	2 deurs	76	510
SP7BR40C	SPRING 703 R/C BT	1585 x 700 x 860	3 deurs	87	630
SP7BR50C	SPRING 704 R/C BT	2046 x 700 x 860	4 deurs	104	760

Artikelnr. Accessoires / opties (i.p.v. deur)

Meerprijs schuifladenblok 2 x 1/2 (voor GN bakken max, 200 mm diep)

Meerprijs schuifladenblok 3 x 1/3 (voor GN bakken max, 100 mm diep)

Meerprijs schuifladenblok 1 x 1/3 + 1 x 2/3 (100/350 mm diep)

Zie 3.3 Opties en accessoires voor meer mogelijkheden



SPRING BIG 703 R/C

- Merk: Afinox
- Temperatuurbereik: -10°C /-24°C
- Geforceerd
- Afwerking: RVS
- Klimaatklasse: 5
- Zonder ventiel
- Roosters: per deur 1 | 2 RVS schuifrails
- Ontdooiing: automatisch
- Isolatie: 60mm
- Bodyhoogte: 700mm
- Elektronisch bedieningspaneel
- Gecoate aluminium verdamper
- Zelfsluitende deuren
- RVS stelpoten

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Uitvoering	Gewicht / kg	Koellast bij -30°C / +45°C / Watt
SPB7BR30C	SPRING BIG 702 R/C BT	1130 x 700 x 860	2 deurs	77	510
SPB7BR40C	SPRING BIG 703 R/C BT	1585 x 700 x 860	3 deurs	90	630
SPB7BR50C	SPRING BIG 704 R/C BT	2046 x 700 x 860	4 deurs	105	760

Artikelnr. Accessoires / opties (i.p.v. deur)

Meerprijs schuifladenblok 2 x 1/2 (voor GN bakken max, 200 mm diep)

Meerprijs schuifladenblok 3 x 1/3 (voor GN bakken max, 100 mm diep)

Meerprijs schuifladenblok 1 x 1/3 + 1 x 2/3 (100/350 mm diep)

Zie 3.3 Opties en accessoires voor meer mogelijkheden



SPRING 804 R/C

- Merk: Afinox
- Temperatuurbereik: -10°C /-24°C
- Geforceerd
- Afwerking: RVS
- Klimaatklasse: 5
- Zonder ventiel
- 3x2 RVS schuifrails exclusief roosters
- Ontdooiing: automatisch
- Isolatie: 60mm
- Bodyhoogte: 650mm
- Elektronisch bedieningspaneel
- Gecoate aluminium verdamper
- RVS stelpoten
- Zelfsluitende deuren
- Geschikt voor EN600x400 mm

Artikelnr.	Omschrijving	B x D x H / mm	Uitvoering	Gewicht / kg	Koellast bij -30°C / +45°C / Watt
SP8BR30C	SPRING 802 R/C BT	1310 x 800 x 850	2 deurs	84	600
SP8BR35C	SPRING 803 R/C BT	1864 x 800 x 850	3 deurs	100	600
SP8BR40C	SPRING 804 R/C BT	2420 x 800 x 850	4 deurs	130	829

Zie 3.3 Opties en accessoires voor meer mogelijkheden