

## Scherfijsmachines



Scherfijsmachine voor de productie van scherfijs, geschikt voor het koelen van producten in laboratoria, viswinkels, keukens en restaurants. Uitwendig RVS 18/8 geslepen. Voltage 220-240V / 1 / 50Hz. HC modellen met koudemiddel R290. Alle andere machines met koudemiddel R452A. Model A= luchtgekoeld, model W= watergekoeld.



GB 601-GB902- GB903

Artikelnr.	Met bunker	Productie per 24 u. / kg	Bunker voorraad / kg	Gewicht / kg	Opg. verm. / Watt	Waterverbruik per kg ijs / L
<b>PBA20</b>	GB 601 HC A	67	9	56	400	1
<b>PBA20W</b>	GB 601 HC W	67	9	56	400	5,3
<b>PBA21</b>	GB 902 HC A	113	20	59	470	1
<b>PBA21W</b>	GB 902 HC W	113	20	59	470	6,3
<b>PBA22</b>	GB 903 HC A	113	30	67	470	1
<b>PBA22W</b>	GB 903 HC W	113	30	67	470	6,3
<b>PBA23</b>	GB 1540 HC A	153	40	85	700	1
<b>PBA23W</b>	GB 1540 HC W	153	40	85	700	6,4
<b>PBA24</b>	GB 1555 HC A	153	55	94	700	1
<b>PBA24W</b>	GB 1555 HC W	153	55	94	700	6,4
<b>PBA25</b>	G 160 HC A	157	zonder	63	830	1
<b>PBA25W</b>	G 160 HC W	157	zonder	63	830	5,5
<b>PBA26</b>	G 280 HC A	280	zonder	83	1100	1
<b>PBA26W</b>	G 280 HC W	280	zonder	83	1100	5,2
<b>PBA27</b>	G 510 HC A	400	zonder	102	1400	1
<b>PBA27W</b>	G 510 HC W	400	zonder	102	1400	5,8



GB 1540-GB 1555

### Uitwendige afmetingen

Omschrijving	Breedte / mm	Diepte / mm	Hoogte / mm	Mogelijke bunker modellen
GB 601 HC*	450	620	680	nvt
GB 902 HC*	500	660	690	nvt
GB 903 HC*	500	660	800	nvt
GB 1540 HC*	738	690	920	nvt
GB 1545 HC*	738	690	920	nvt
G 160 HC	560	569	600	Bin240PE, Bin110, Bin200, RB100
G 280 HC	560	569	695	Bin240PE, Bin110, Bin200, Bin350, RB100, DRB100
G 510 HC	560	569	695	Bin240PE, Bin110, Bin200, Bin350, Bin550VDS, RB100, DRB100/500/1200

\* Verstelbare poten 110-150 mm



G160 - G280 - G510