

Keysplit serie voor koelmeubelen voor separate opstelling



- Leveringspakket omvat een koel- of vriesinstallatie, zonder verdamper. R452A voorbereid
- Installatie is voorzien van een weerbestendige omkasting voor buitenopstelling.
- Installatie moet worden geplaatst en aangesloten door een erkend koeltechnisch installateur.
- Koelleidingen en elektrische leidingen worden niet meegeleverd.

Hak- en breekwerk, dakdoorvoeren vallen niet onder de levering van de installateur. Dit dient vooraf door de gebruiker c.q. aannemer van de gebruiker geregeld te zijn (eventueel op aanwijzen van de installateur).

Artikelnr.	Omschrijving	Nom. verm. / PK	Koellast -10°/+40°C * /Watt	Aansluitwaarde
KTN40	K 07 TNEM		700	230V / 50Hz
KTN41	K 08 TNEM	0,33	761	230V / 50Hz
KTN42	K 11 TNEM	0,50	1032	230V / 50Hz
KTN43	K 13 TNEM	0,75	1204	230V / 50Hz
KTN44	K 17 TNEM	1,00	1421	230V / 50Hz
KTN45	K 20 TNEM	1,00	1800	230V / 50Hz
KTN46	K 25 TNET	1,20	2211	380V / 50Hz
KTN47	K 32 TNET	1,50	2829	380V / 50Hz
KTN48	K 35 TNET	1,80	2767	380V / 50Hz
KTN49	K 43 TNET	2,10	3194	380V / 50Hz
KTN50	K 57 TNET	2,60	4146	380V / 50Hz
KTN51	K 63 TNET	3,30	5832	380V / 50Hz

* bij celtemperatuur 0°C en omgevingstemperatuur +32°C

Artikelnr.	Omschrijving	Nom. verm. / PK	Koellast -30°/+40°C * /Watt	Aansluitwaarde
KBT40	K 10 BTEM	1,20	734	230V / 50Hz
KBT41	K 13 BTEM	1,70	884	230V / 50Hz
KBT42	K 18 BTET	1,80	1318	380V / 50Hz
KBT44	K 27 BTET	2,40	1772	380V / 50Hz
KBT46	K 31 BTET	3,40	2591	380V / 50Hz
KBT47	K 35 BTST	2,00	2923	380V / 50Hz
KBT48	K 34 BTET	4,30	2628	380V / 50Hz
KBT49	K 42 BTST	3,00	3729	380V / 50Hz

* bij celtemperatuur -20°C en omgevingstemperatuur +32°C

Accessoires / opties

Meerprijs voor een watergekoelde uitvoering, model K

Alle vriesuitvoeringen zijn ook leverbaar met een dubbelzijdig uitblazende verdamper voor bijvoorbeeld verwerkingsruimtes e.d. Prijzen op aanvraag.

Alle bovengenoemde prijzen zijn excl. montage en leidingwerk.